

Información de Producto



UN PRODUCTO VALVOLINE

Valvoline™ Premium Protection E SAE 15W-40, 20W50 ACEA A3/B3, API SL/CF

Lubricante de alta performance para motores aspirados o turbo que funcionen con cualquier tipo de Combustible. Brinda protección extra a tu motor ante condiciones severas de manejo diario.

Ventajas Premium Protection E:

- Compatible con cualquier tipo de combustible: gasoil, nafta, biocombustibles y GNC.
- Máxima protección anti-desgaste prolongando la vida útil de tu motor.
- Máxima neutralización de ácidos protegiendo a tu motor contra la oxidación y corrosión.
- Excelente resistencia de la película lubricante.
- Excelente fluidez para una lubricación superior durante el arranque en frío.
- Excelentes propiedades dispersantes para una mejor suspensión del hollín.

Niveles de Rendimiento

Aprobaciones/Formulado para Cumplir con:	15W-40	20W-50
ACEA A3/B3 12	✓	✓
API SL/CF	✓	✓
MB-229.1	✓	✓

Propiedades Típicas

Viscosidad SAE		15W-40	20W-50
Aspecto	ASTM D-4176/1	Brillante	Brillante
Gravedad Específica @ 15°C	ASTM D-4052	0.845	0.882
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D-445	15.04	18.05
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	Min 125	Min 125
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	Min 210	Min 225
Punto de Escurrimiento, °C	ASTM D-97	-22	-18
Número Total Base (TBN)	ASTM D-2896	8.0	8.0

Valores típicos de ensayos, no constituyen una especificación

Números de Parte	15W-40	20W-50
Tambor de 205 lts	01VA150	01VA152
Balde de 20 lts	01VA151	01VA153

Refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de Valvoline para consideraciones de salud y seguridad.

Para mayor información sobre este producto comuníquese con Valvoline Cummins Argentina S.A. +54 11 4719-0770

Esta información solamente aplica a productos manufacturados en los siguientes países: Argentina

™ Marca Comercial, registrada en diversos países. © 2016, Valvoline.

Fecha:
11-Abr-2017

Reemplaza:

Iniciales Autor:
FML

Control Versión:
Rev 002

Pág. 1 of 1