

# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



## VALVOLINE™ EUROPEAN VEHICLE FULL SYNTHETIC XL-III SAE 5W-30

Valvoline European Vehicle Full Synthetic XL-III SAE 5W-30 Motor Oil es un aceite de motor sintético premium para vehículos europeos formulado con los aceites básicos sintéticos de la más alta calidad y un químico aditivo premium para cumplir con los exigentes requisitos de los OEM europeos que incluyen Mercedes Benz, BMW, Volkswagen y Porsche.

### Máxima protección para motores europeos de gasolina y diésel:

- Una fórmula sintética para una protección excepcional a altas y bajas temperaturas.
- Protección adicional contra el desgaste diseñada para mantener las piezas del motor como nuevas.
- Los detergentes adicionales ayudan a combatir el lodo y los depósitos.
- Los antioxidantes de calidad superior resisten la descomposición del aceite en condiciones extremas.

#### Aprobaciones y licencias:

#### SAE 5W-30

API SP	X
Aprobación MB 229.52	X
Aprobación MB 229.51	X
Aprobación MB 229.31	X
VW 504 00 y 507 00	X
BMW LL-04	X
Porsche C30	X

#### Aplicaciones adicionales recomendadas:

#### SAE 5W-30

ACEA C3	X
BMW LL-01	X
VW 502 00, 505 00 y 505 01	X
MB 229,5 y 226,5	X
MB 229.3	X

#### Propiedades típicas:

#### SAE 5W-30

Viscosidad a 100°C en cSt	11,7
Viscosidad a 40°C en cSt	68,1
Índice de viscosidad	168
Densidad (lb/gal)	7,1
CCS (cP a °C)	<6200 a -30
Punto de fluidez (°C)	≤ -39
HTHS (cP)	3,7

Esta información solo se aplica a productos fabricados en las siguientes ubicaciones: UU., Canadá y Latinoamérica.

Fecha de vigencia:  
30/10/20

Iniciales del autor:  
LK