

VALVOLINE™ ALL-FLEET™ E700 PLUS 15W-40

Valvoline All-Fleet E700 Plus Motor Oil es un aceite de motor SAE 15W-40 para trabajo pesado formulado para ofrecer un rendimiento óptimo en motores de diésel que operan en una gran variedad de condiciones de servicio, incluidos los motores con recirculación de gases de escape refrigerados (EGR). All-Fleet E700 Plus es recomendado para su uso en motores de diésel turbo cargados y atmosféricos, y brinda un rendimiento excelente para el servicio dentro y fuera de la carretera, incluidas las aplicaciones de granjas, construcciones y minería.

All-Fleet E700 Plus cuenta con la licencia API CI-4 (con la clasificación CI-4 Plus). asimismo, cuenta con la aprobación CES20078 de Cummins y se lo recomienda para aplicaciones donde se especifican los aceites ACEA E7, CES 20076 y CES 20077 de Cummins, Detroit Diesel 93K214, 93K215, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a o Deutz DQC III-10.

| Propiedades típicas: | SAE 15W-40 |
|-------------------------------|------------|
| Viscosidad a 100 °C en cSt | 14,9 |
| Viscosidad a 40 °C en cSt | 109,9 |
| Índice de viscosidad | 141 |
| Densidad (g/cm ³) | 0,88 |
| CCS @ -20°C en cP | <6500 |
| HTHS @ 150°C en cP | 4,1 |
| Punto de fluidez en C° | -27 |
| Ceniza sulfatada, masa % | 1,4 |
| TBN (D-2896), meq KOH/g | 11 |
| Noack, % de pérdida | 11 |
| Zinc, ppm | 1230 |
| Fosforo, ppm | 1120 |

| Números de partes: | SAE 15W-40 |
|-----------------------------|------------|
| A GRANEL | 818378 |
| Tote | 818476 |
| Tambor de 55 galones | 818474 |
| Balde plástico de 5 galones | 818473 |
| Galón | 859865 |
| Cuarto | 874241 |

Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener información sobre salud y seguridad. Esta información solamente es válida para productos producidos en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México.