VALVOLINE™ SPECIAL MOLY EP GREASE

Descripción

Valvoline Special Moly EP Grease es una grasa multipropósito con espesante base litio y fortificada con bisulfuro de molibdeno (MoS2) lo que le confiere excepcionales características anti desgasté extrema presión que incrementan la resistencia al esfuerzo mecánico. Se recomienda para la lubricación general automovilística e industrial, incluyendo sistemas de suspensión, juntas homocinéticas, crucetas y brazos de dirección. También se puede utilizar para lubricar los rodamientos de rueda de autos y camiones, incluyendo algunos vehículos Ford equipados con frenos de disco.

Excede los requisitos de Ford M1C75B y cumple con la norma de calidad NLGI GB/LB.

NLGI Grado	2
Viscosidad, a 40 ºC en cSt (ASTM D445)	158,5
Viscosidad, a 100 ºC en cSt (ASTM D445)	15,0
Textura	Suave
Espesante	Litio 12- Hidroxi-estearato
Color	Gris Oscuro
Penetración Trabajada, a 25 ºC (ASTM D217)	265
Penetración Trabajada, a 25 ºC (100,000 golpes) (ASTM D217)	280
Punto de Goteo, ºC (ASTM D2265)	185
Ensayo de Herrumbre (acero) (ASTM D1743)	Pasa
Ensayo de Corrosión (cobre) (ASTM D4048)	1b
Carga de Soldadura (4-bolas) (ASTM D2596)	400
Rango de Utilización	-21 a 138

Fecha: 03/10/2024 Autor: NAR

La información contenida en este boletín es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos quedan fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización

™Marca comercial de Valvoline registrada en diferentes países © 2024