# VALVOLINE™ DEX/MERC ATF

## Descripción

Valvoline DEX/MERC ATF (fluido para transmisión automática) está formulado con aceites base de primer nivel y una tecnología avanzada de aditivos para cumplir con las exigencias desafiantes de un entorno de transmisión automática. Su fluidez sensible a baja temperatura es beneficiosa para las transmisiones y los ejes transversales controlados electrónica e hidráulicamente. Se recomienda para las transmisiones automáticas de General Motors anteriores a 2006, para las de los automóviles de pasajeros de Ford posteriores a 1981 y anteriores a 2007 (con excepción de los casos donde se especifican los productos de tipo Ford MERCON®V* o MERCON®SP), para las transmisiones de los camiones para servicio ligero y para muchas otras importaciones. Valvoline DEX/MERC ATF puede ser utilizado para el servicio de llenado donde se recomiendan los productos Ford M2C138-CJ, M2C166H, MERCON®, DEXRON®, ** DEXRON®-II, DEXRON®-III o Allison TES-389.

* Marca registrada de Ford Motor Company
** Marca registrada de General Motors Corporación

## Ventajas de Valvoline DEX/MERC ATF:

- **Protección en bajas temperaturas:** fluye sin problemas en bajas temperaturas y permite un buen arranque en frío.
- **Fricción modificada:** contiene aditivos para proteger el equipo de transmisión automática.
- **Transmisiones más limpias:** minimiza los lodos y los depósitos de barniz.
- **Compatibilidad:** protege los materiales del sello de transmisión.

| Aplicaciones recomendadas |
|---|
| Mercon |
| Dexron III |
| Ford M2C138-CJ |
| Ford M2C166-H |
| Allison C-4 |
| Caterpillar TO-2 |
| Allison TES-389 |

| Propiedades tipicas | |
|---|---|
| **Viscosidad**, a 100 C en cSt | 7,1 |
| **Viscosidad**, a 40 C en cSt | 34,5 |
| **Índice de viscosidad** | 174 |
| **Gravedad específica**, a 60 °F | 0,859 |
| **Densidad**, (lbs/gal) | 7,17 |
| **Brookfield Viscosidad**, a -40°C en cP | 15 000 |
| **Punto de fluidez**, máx. en °C | -42 |

Fecha: 03/10/2024 Autor: NAR

La información contenida en este boletín es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos quedan fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización


™Marca comercial de Valvoline registrada en diferentes países © 2024