VALVOLINE™ CHASSIS GREASE

Descripción

Valvoline Chassis Grease es una grasa cálcica fabricada con espesante de calcio y un aceite básico de alto índice de viscosidad. Contiene además un fino paquete de aditivos que le otorgan gran resistencia a la oxidación y ofrece alta protección a las partes metálicas contra la herrumbre y la corrosión. De extraordinaria resistencia al lavado por agua, ideal para lubricar y proteger las partes móviles de los chasis de vehículos: articulaciones en paquetes de ballestas (elásticos), juntas car dánicas (cardán y dirección), rótulas de extremos de dirección y otros.

Propiedades Características	
Grado NLGI	2
Espesante	Estearato de Calcio
Textura	Suave-Adhesiva
Color	Blanco
Penetración, a 25° C (ASTM D 217)	265
Penetración, a 25° C (100.000 golpes) (ASTM D 217)	280
Punto de Goteo, (ASTM D 2265)	135
Rango de Utilización	-23 a 84
Ensayo de Herrumbre, (acero) (ASTM D 1743)	Pasa
Ensayo de Corrosión, (cobre) (ASTM D 4048)	1b
Carga de Soldadura, (4-bolas) (ASTM D 2596)	250

Fecha: 03/10/2024 Autor: NAR

La información contenida en este boletín es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos quedan fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización

™Marca comercial de Valvoline registrada en diferentes países © 2024