VALVOLINE™ 4T MOTORCYCLE OIL SAE 20W-50

Descripción

Valvoline 4T Motorcycle oil ha sido específicamente diseñado para motocicletas. Los motores de motos demandan características especiales al lubricante, que los aceites para autos no están preparados para cubrir. Embragues húmedos, altas RPM, altas temperaturas y la presencia de metales especiales en los motores de motos, requieren propiedades específicas para un correcto desempeño y protección.

Ventajas del valvoline 4T Motorcycle Oil:

- Forma una película de aceite permanente que minimiza el riesgo de gripado del motor.
- Cumple especificación JASO MA (Japanese Standards Association).
- Baja formación de espuma.
- Disminuyen la fricción entre las piezas del motor, evitando el desgaste prematuro.
- Contiene polímeros de gran resistencia al esfuerzo por cizallamiento en motores de alta compresión, y aditivos EP (extrema presión) que disminuyen el contacto metal-metal en arranques en frío entre piezas cargadas.
- Apto para usar todo el año.
- Recomendado para todos los motores de motocicletas de 4 tiempos con refrigeración por aire o liquida.
- Respeta los intervalos de cambios recomendados por los constructores de motores.
- Aptos para motores que usan combustibles sin plomo y equipados con catalizador.
- Adecuado para cajas de velocidades y embragues sumergidos en aceite.

Autorizaciones y licencias
Cumple o supera API SG Cumple o supera JASO T903-MA

Propiedades típicas	
Grado de viscosidad SAE	20W-50
KV 100 (cSt)	18,5
Índice de viscosidad	124
Densidad (lbs/gal)	7,35
Punto de fluidez (°C)	-21

Fecha: 30/09/2024 Autor: NAR

La información contenida en este boletín es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos quedan fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.

™Marca comercial de Valvoline o sus subsidiarias, registrada en varios países ©202 2 Valvoline