VALVOLINE™ PREMIUM PROTECTION SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40 MOTOR OIL

Descripción

Valvoline™ Premium Protection 10W-40 es un aceite semi sintético formulados con una combinación de bases de calidad prémium y la más avanzada tecnología de aditivos. Valvoline™ Premium Protection 10W-40 ayuda a que los motores mantengan un alto rendimiento por más tiempo, lo que brinda control de desgaste mejorado, protección contra depósitos, baja volatilidad y mejores características de viscosidad a baja temperatura en comparación a aceites de motores convencionales SAE 15W-40. Valvoline™ Premium Protection 10W-40 brinda protección bajo condiciones de uso severas y cumple con los requisitos de rendimiento de prácticamente todos los autos para pasajeros y camioneta a gasolina y diésel, aspirados naturalmente, turbo alimentados o supercargados, incluidos los vehículos de diseño europeo, japonés y americano.

Ventajas

Valvoline™ Premium Protection 10W-40 ofrece las siguientes ventajas:

- Aumenta la estabilidad a alta temperatura
- Mejor control contra los depósitos
- Mejor rendimiento de arranque en frío a bajas temperaturas
- Retención superior de TBN para neutralizar los ácidos corrosivos de la combustión
- Protección contra espuma
- Inhibición de la oxidación
- Inhibición de corrosión y óxido

Clasificaciones
API SN/CF
ACEA A3/B4-12
VW 502.00/505.00
MB 229.1
Renault RN 0700

Propiedades típicas	
Grado de viscosidad SAE	10W-40
Viscosity @ 100 C, cSt	14.5
Viscosity Index	146
Densidad a 15ºC g/ml	0.878
CCS Viscosity @ -25 C, cP	<6500
Total Base Number (D-2896)	8
Punto de escurrimiento –C°	-27
Punto de inflamación -C°	218

Fecha: 25/09/2024

Autor: NAR

La información contenida en este boletín es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos quedan fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.

™Marca comercial de Valvoline registrada en diferentes países © 2024