VALVOLINE™ DEXRON®-VI/MERCON® LV
FULL SYNTHETIC FLUIDO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Descripción

Valvoline DEXRON-VI/MERCON LV Full Synthetic Fluido para Transmisión Automática (ATF) está formulado con aceites base sintéticos de primer nivel y una tecnología avanzada de aditivos. Tiene licencia oficial de General Motors y está aprobada para la especificación GM DEXRON-VI*, y recomendado para su uso en aplicaciones Ford Mercon LV*. DEXRON-VI/Mercon LV ATF es totalmente compatible y se puede usar donde se recomienden los productos DEXRON®-II o DEXRON®-III.

* DEXRON® es una marca registrada de la Corporación General Motors.
* Mercon® es una marca registrada de Compañía de motores Ford.

Ventajas de Valvoline DEXRON®-VI/Mercon LV ATF:

- Desarrollado con tecnología anti desgaste para ayudar a mejorar la durabilidad de la transmisión.
- Protección antivibración mejorada para cambios suaves y máxima transferencia de potencia.
- Formulado con aditivos avanzados para resistir la descomposición del fluido a altas temperaturas.

Recomendado para utilizar en las siguientes aplicaciones:

Aplicaciones	
DEXRON-VI DEXRON-III	DEXRON-II Mercon LV

Propiedades tipicas	
Viscosidad, a 100ºC en cSt	6,0
Viscosidad, a 40ºC en cSt	29,5
Índice de viscosidad	155
Punto de fluidez, (ºC)	-48
Brookfield Viscosidad, a -40ºC, cP	12,500
Densidad, a 15ºC, g/cm^3	0,848
Apariencia	Rojo
Fósforo, ppm	160

Fecha: 03/10/2024

Autor: NAR

La información contenida en este boletín es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos quedan fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización

™Marca comercial de Valvoline registrada en diferentes países © 2024